



APPENDICE 3 - SPECIFICHE TECNICHE

DESCRIZIONE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE NELLE PRESTAZIONI

In corso di esecuzione del contratto l'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti specifiche tecniche. Laddove siano indicate marche di riferimento queste afferiscono alla qualità dei prodotti. L'Appaltatore potrà utilizzare marche equivalenti, in corso di esecuzione del contratto, purché venga comprovata prima dell'utilizzo, mediante idonea documentazione/ schede tecniche, la piena equivalenza del prodotto a quello indicato nel presente documento, dal punto di vista tecnico e prestazionale.

- MATERIALE A - CARTA- In unico pezzo arrotolati, la carta dovrà essere tipo blueback anti spappolo, grammatura 115gr. Stampa esclusivamente con inchiostri eco-compatibili latex (o equipollenti) definizione maggiore o uguale a 100 dpi scala 1:1. La stampa dovrà essere fissata a caldo in modo da garantire che a seguito bagnatura non rilasci tracce di colori e/o non sbiadisca. E' VIETATO l'uso di inchiostri a solvente.
- MATERIALE B - LUXPRINT MONO 100S MRNL AIRMATRIX: Pellicola per facile applicazione senza bolle, che viene stampata con inchiostri ecologici Latex, ideale per risultati ottimali nelle affissioni comunicative/pubblicitarie, con colori brillanti e resistente agli agenti atmosferici, di elevato impatto sul decoro e la visibilità.
- MATERIALE C - PELLICOLAZIONE - Pellicola adesiva trasparente Protettiva art.818: Pellicola per proteggere le stampe che vengono fornite su cartaceo in modo da allungare la durata della carta in affissione e conferire lucidità e protezione alla stampa sottostante.
- MATERIALE D - LAMINAZIONE - Avery Dennison: Pellicola adesiva per laminazione dell'adesivo LUXprint per il Long Term al fine di protezione ulteriore della stampa effettuata sull'adesivo e permettere così una durata adeguata all'affissione permanente.